

Hikvision Digital Technology DS-7608NXI-K1/8P, 8 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.265/H.265+/H.264+/H.264, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC, 80 Mbit/s



8-ch PoE 1U K Series AcuSense 4K NVR - H.265+/H.265 - 1x SATA - LAN  
- HDMI - VGA - USB 2.0 - 48 VDC - 1.875 A

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Videorekorder    |
| Hersteller          | Hikvision        |
| Hersteller Art. Nr. | DS-7608NXI-K1/8P |
| EAN/UPC             | 6931847175054    |

### Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-7608NXI-K1/8P. Video-Eingangskanäle: 8 Kanäle, Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Unterstützte Auflösung: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768. Max. Speicherkapazität: 10 TB, HDD Schnittstelle: SATA, SATA II, SATA III. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Unterstützte Netzwerkprotokolle: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,... Rack-Kapazität: 1U, Produktfarbe: Schwarz, Zertifizierung: FCC, CE. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 10 W, Leistung: 75 W, Ausgangsstrom: 1,875 A

### Hauptmerkmale

|                                  | Allgemein                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video-Eingangskanäle             | 8 Kanäle                                                                                              |
| Maximale Auflösung               | 3840 x 2160 Pixel                                                                                     |
| Unterstützte Auflösung           | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768               |
| Max. Speicherkapazität           | 10 TB                                                                                                 |
| HDD Schnittstelle                | SATA, SATA II, SATA III                                                                               |
| Ethernet LAN Datentransferraten  | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                    |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle  | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS |
| Rack-Kapazität                   | 1U                                                                                                    |
| Produktfarbe                     | Schwarz                                                                                               |
| Zertifizierung                   | FCC, CE                                                                                               |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W                                                                                                  |

|               |         |
|---------------|---------|
| Leistung      | 75 W    |
| Ausgangsstrom | 1,875 A |