

ASUS RS700A-E11- RS12U/10G/4NVME(1600W), Socket SP3, AMD, AMD, DDR4-SDRAM, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB, 256MB, 4096 GB

EPYC 7003 1U dual-socket server that supports up to 32 DIMM - one dual-slot GPU - 4 NVMe + 8 SATA/SAS - 3 PCIe 4.0 slots - OCP 3.0 - M.2 and ASMB10-iKVM - 2 x 10G LAN



Gruppe	Server
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90SF01E2-M00690
EAN/UPC	4711081373254

Beschreibung

ASUS RS700A-E11-RS12U/10G/4NVME(1600W). Prozessorsocket: Socket SP3, Prozessorhersteller: AMD, Prozessorfamilie: AMD. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: 16GB, 32GB, 64GB, 128MB, 256MB, RAM-Speicher maximal: 4096 GB. unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,M.2, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. On-Board Grafikkadaptermodell: Aspeed AST2600, On-board Grafikkadapтер-Speicher: 64 MB. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel X710-AT2

Hauptmerkmale

	Allgemein
Prozessorsocket	Socket SP3
Prozessorhersteller	AMD
Prozessorfamilie	AMD
Unterstützte Arbeitsspeicher	DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten	16GB, 32GB, 64GB, 128MB, 256MB
RAM-Speicher maximal	4096 GB
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2,5,M,2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD
On-Board Grafikkadaptermodell	Aspeed AST2600
On-board Grafikkadapтер-Speicher	64 MB
Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller	Intel X710-AT2