

TP-LINK AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System, 2er Pack, Weiß, Intern, CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz), 0 - 40 °C, -40 - 70 °C, 10 - 90%

Wi-Fi 6 - AX3000 - 2.4/5 GHz - 2x2 MU-MIMO - 3x 1G RJ-45 - 12V - 110x110x114 mm - 2-pack



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	DECO X50(2-PACK)
EAN/UPC	4897098687079

Beschreibung

TP-Link AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System, 2er Pack. Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, Sendeleistung: CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz). WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Prozessor-Taktfrequenz: 1 GHz, Firewall: SPI, Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern: Benutzerdefinierte Profile, Zeitsteuerungen, Wöchentliche/monatliche Berichte. Netzteil Ausgangsspannung: 12 V, AC-Adapter Ausgangsstrom: 1,5 A. Breite: 110 mm, Tiefe: 110 mm, Höhe: 114 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Weiß
Antennentyp	Intern
Sendeleistung	CE: <20 dBm (2,4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2,4 GHz) <30 dBm (5 GHz) dBmW
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Prozessor-Taktfrequenz	1 GHz
Firewall	SPI
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern	Custom profiles, Time controls, Weekly/monthly reports
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	1,5 A
Breite	110 mm
Tiefe	110 mm

Höhe

114 mm