

SALICRU SPS 3000 ADV T, Line-Interaktiv, 3 kVA, 2100 W, Reiner Sinus, 165 V, 290 V

SPS 3000 ADVANCE T – 3000 VA Line-interactive-USV mit sinusförmiger Spannung in Turmausführung



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	SALICRU
Hersteller Art. Nr.	6A0EA000005
EAN/UPC	8436035923748

Beschreibung

Salicru SPS 3000 ADV T. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 3 kVA, Ausgangsleistung: 2100 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Terminal, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Blei-Kalzium (Pb-Ca), Akku-Ladezeit (90 %): 4 h. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv. Breite: 196 mm, Tiefe: 416 mm, Höhe: 342 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität	3 kVA
Ausgangsleistung	2100 W
AC-Steckertypen	C13 coupler, Terminal
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge
Akku-/Batterietechnologie	Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-Ladezeit (90 %)	4 h
Formfaktor	Tower
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Breite	196 mm
Tiefe	416 mm
Höhe	342 mm