

SALICRU SPS 2000 ADV RT2, Line-Interaktiv, 2 kVA, 1800 W, Reiner Sinus, 170 V, 280 V

SPS 2000 ADVANCE RT2 – Unterbrechungsfreie Stromverorgungsanlagen (USV) von 2000 VA mit sinusförmiger Ausgangsspannung Line-interactive und ausführung Turm/Rack

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	SALICRU
Hersteller Art. Nr.	6A0CA000004
EAN/UPC	8436035923267



Beschreibung

Salicru SPS 2000 ADV RT2. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 2 kVA, Ausgangsleistung: 1800 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Blei-Kalzium (Pb-Ca), Akku-Ladezeit (90 %): 4 h, Ladetyp: Konstantstrom/Konstantspannung. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Breite: 438 mm, Tiefe: 510 mm, Höhe: 88 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität	2 kVA
Ausgangsleistung	1800 W
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge
Akku-/Batterietechnologie	Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-Ladezeit (90 %)	4 h
Ladetyp	Konstantstrom/Konstantspannung
Formfaktor	Rackmount/Tower
Produktfarbe	Schwarz
Rack-Kapazität	2U
Breite	438 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	88 mm