

Lancom LW-600, 1775 Mbit/s, 575 Mbit/s, 1200 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE..., 128 Benutzer, 19 Kanäle



Dual Radio Access Point auf Basis von LCOS LX mit Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) für bis zu 1.800 MBit/s - paralleler Betrieb in 2,4 GHz & 5 GHz - 2x2 MU-MIMO - OFDMA - TWT - 1x GE - IEEE 802.3af PoE - IEEE 802.1X - Multi-SSID - VLAN - int. Antennen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Lancom         |
| Hersteller Art. Nr. | 61829          |
| EAN/UPC             | 4044144618291  |

Beschreibung

Lancom Systems LW-600. Maximale Datenübertragungsrate: 1775 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 1200 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP,.... AC Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 12 V, Ausgangsstrom: 1 A. Platzierung: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: Kunststoff. Antennentyp: Intern

Hauptmerkmale

|                                          | Allgemein                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Datenübertragungsrate           | 1775 Mbit/s                                                                                                |
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 575 Mbit/s                                                                                                 |
| 2,4 GHz                                  | Ja                                                                                                         |
| Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)   | 1200 Mbit/s                                                                                                |
| 5 GHz                                    | Ja                                                                                                         |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen      | AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| AC Eingangsspannung                      | 230 V                                                                                                      |
| Ausgangsspannung                         | 12 V                                                                                                       |
| Ausgangsstrom                            | 1 A                                                                                                        |
| Platzierung                              | Zimmerdecke                                                                                                |
| Produktfarbe                             | Weiß                                                                                                       |
| Gehäusematerial                          | Kunststoff                                                                                                 |

Antennentyp

Intern