

SALICRU SPS 2000 ONE, Line-Interaktiv, 2 kVA, 1200 W, Sine, 162 V, 290 V

SPS 2000 ONE – 2000 VA Line-interactive Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV)



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	SALICRU
Hersteller Art. Nr.	662AF000006
EAN/UPC	8436584870227

Beschreibung

Salicru SPS 2000 ONE. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 2 kVA, Ausgangsleistung: 1200 W. AC-Steckertypen: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge, USB-Port-Typ: USB Typ-B. Akku-/Batterietechnologie: Blei-Kalzium (Pb-Ca), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 20 min, Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e). Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Rot, Weiß, Zertifizierung: EN-IEC 62040-1-1, EN-IEC 60950-11, EN-IEC 62040-12, ISO 9001, ISO 14001. Breite: 130 mm, Tiefe: 320 mm, Höhe: 182 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität	2 kVA
Ausgangsleistung	1200 W
AC-Steckertypen	Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge
USB-Port-Typ	USB Typ-B
Akku-/Batterietechnologie	Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	20 min
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Formfaktor	Tower
Produktfarbe	Red, White
Zertifizierung	EN-IEC 62040-1-1, EN-IEC 60950-11, EN-IEC 62040-12, ISO 9001, ISO 14001
Breite	130 mm
Tiefe	320 mm
Höhe	182 mm