

CyberPower Systems CyberPower OR600ERM1U Line-Interactive USV 600VA/360W Rackmount 1U,USB (HID), AVR, LCD, Ausgang (6) IEC, Expansion Port für opt. Netzwerkkommunikation, Line- Interaktiv, 0,6 kVA, 360 W, Sine, 165 V, 271 V



Line-Interactive USV 600VA/360W Rackmount 1U,USB (HID) - AVR -
LCD - Ausgang (6) IEC - Expansion Port für opt. Netzwerkkommunikation

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	CyberPower Systems
Hersteller Art. Nr.	OR600ERM1U
EAN/UPC	4712856274318

Beschreibung

CyberPower OR600ERM1U Line-Interactive USV 600VA/360W Rackmount 1U,USB (HID), AVR, LCD, Ausgang (6) IEC, Expansion Port für opt. Netzwerkkommunikation. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,6 kVA, Ausgangsleistung: 360 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 13 min. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Silber, Gehäusematerial: Metall. Breite: 433 mm, Tiefe: 235 mm, Höhe: 44 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität	0,6 kVA
Ausgangsleistung	360 W
AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	13 min
Formfaktor	Rackmount
Produktfarbe	Silber
Gehäusematerial	Metall

Breite	433 mm
Tiefe	235 mm
Höhe	44 mm