

TP-LINK Omada EAP230-Wall, 1167 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Omada AC1200 WLAN MU-MIMO Gigabit Accesspoint zur Wandmontage



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP230-WALL
EAN/UPC	6935364089481

Beschreibung

TP-Link Omada EAP230-Wall. Maximale Datenübertragungsrate: 1167 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 867 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, Funktionen Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs. WAN Port: Ethernet (RJ-45). Stromverbrauch (Standardbetrieb): 9 W, Stromverbrauch (max.): 25,5 W. Platzierung: Wand, Produktfarbe: Weiß, LED-Anzeigen: Tätigkeit

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Datenübertragungsrate	1167 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mbit/s
5 GHz	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	9 W
Stromverbrauch (max.)	25,5 W
Platzierung	Wand

Produktfarbe	Weiß
LED-Anzeigen	Tätigkeit