

Yeastar TA2400 - SNMP - RADIUS - TR-069 -
 SIP (RFC3261) - IAX2 UDP - TCP - TLS -
 SRTP - FTP - TFTP - HTTP - HTTPS - SSH -
 10,100 Mbit/s - IEEE 802.1Q, IEEE
 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u - SIP
 (RFC3261) - IAX2 UDP - TCP - TLS - SRTP



FXS VoIP Gateway - 24 Ports

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Yeastar
Hersteller Art. Nr.	TA2400_FXS
EAN/UPC	6926150033917

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Schwarz
Rack-Kapazität	1U
Befestigungstyp	Rackeinbau
Sprachcodec	G.711, G.722, G.723, G.726, G.729A
Management-Protokolle	SNMP, RADIUS, TR-069
Unterstützte Netzwerkprotokolle	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Unterstützte Protokolle	SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Unterstützte Auflösung	SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP
WAN Port	Ethernet (RJ-45)