

Yeastar TA2400 - SNMP - RADIUS - TR-069 - SIP (RFC3261) - IAX2 UDP - TCP - TLS - SRTP - FTP - TFTP - HTTP - HTTPS - SSH - 10,100 Mbit/s - IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3u - SIP (RFC3261) - IAX2 UDP - TCP - TLS - SRTP



FXS VoIP Gateway - 24 Ports

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Yeastar
Hersteller Art. Nr.	TA2400_FXS
EAN/UPC	6926150033917

Hauptmerkmale

	Allgemein
Management-Protokolle	SNMP, RADIUS, TR-069
Unterstützte Protokolle	SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP
Unterstützte Netzwerkprotokolle	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Unterstützte Auflösung	SIP (RFC3261), IAX2 UDP, TCP, TLS, SRTP
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Breite	440 mm
Tiefe	250 mm
Höhe	44 mm
Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	5 A